Mac PC での印刷方法

1. ドライバのダウンロード

インターネットより、GD7330のドライバをダウンロードする。 https://www.riso.co.jp/ サポート→ダウンロード→「製品名とOS で探す」に「GD7330」を入力し検索

- 2. PC のプリント設定
 - (1) PC の「システム環境設定」から「プリンタとスキャナ」を選択する。



(2)「プリンタとスキャナ」の「+」をクリックし、「プリンタまたはスキャナを追加」をクリックする。

ブリング 10.101.11.30 ・ 視音中 10.101.16.107 ・ 視音中 10.505.065	ブリンタとスキャナ Q. 他常 10.101.11.30 ブリントキューを開く オブションとサプライ オブションとサプライ	フリンタ 10.101.11.30 ・ 松豊中 ブリントキューを開く… 10.101.16.107 イブリントキューを開く… 0C5065 ・ 秋世中 貴敏に使用 のPortuPriot (2750) アロックマック・パー・
 使用申録伝念規用 DocuPrint C2250 特徴中 FPSON RX-M7050 Ser 特徴中 FPSON SC-PX3V (IP) 特徴中 FPSON SC-PX3V (IP) 特徴中 FPSON SC-PX3V (IP) 特徴中 	場所: 職罪: FX DocuPrint C2250 v3017.104 PS H2 状況: 特徴令 ネットワークでこのプリンタを共有 "共有"電視設定…	
+	デフォルトのブリンタ: 最後に使用したブリンタ C デフォルトの用紙サイズ: A4 C ?	・ プリンタまたはスキャナを追加 近くのプリンタ EPSON EP-10VA Series EPSON PX-M5081F Series

(3)「追加」の「IP」を選択し、「アドレス」に 10.101.16.107 と入力する。「プロトコル」は「LPD (LinePrinter Daemon)」を 選択する。



(4)「ドライバ」のプルダウンメニューから「ソフトウェアを選択」を選択する。「プリンタソフトウェア」から

「RISO ORPHIS GD7330」を選択し、「OK」をクリックする。

● ○ ● 追加	○ ○ ● プリンタソフトウェア
🔒 🎲 🚔 🛛 Q. 検索	
デフォルト IP Windows 検索	Q フィルタ
	FX Fuji Xerox D95 Kanji v3018.103 PS H3
アドレス: 10.101.16.107	FX Fuji Xerox D95 Kanji v3018.103 PS J2
完全で正しいホスト名およびアドレスです。	HP DeskJet Series
プロトコル: LPD (Line Printer Daemon)	HP LaserJet Series PCL 4/5
+:	Intellitech IntelliBar Label Printer, 2.1
デフォルトキューの場合は、空のままにします。	Oki 24-Pin Series
	Oki 9-Pin Series
	RISO ORPHIS GD7330
冬前: 10.101.16.107	Zebra CPCL Label Printer
	Zebra EPL1 Label Printer
場所:自動選択	Zebra EPL2 Label Printer
ドライバ: ✓ 一般的な PostScript プリンタ	Zebra ZPL Label Printer
ソフトウェアを選択	
その他	キャンセル OK

(5)「ドライバ」に「RISO ORPHIS GD7330」と表示される。「名前」にドライバ名を入力する。「追加」ボタンをクリックし、 「OK」をクリックする。

	追加	• • •	追加	000		追加
<u>Q</u>	Q. 検索	음 🛞	Q. 検索	🔒 🛞 🕯	- C	Q. 検索
デフォルト IP	Windows 検索	デフォルト IP N	Windows 検索	デフォルト IP Win	ndows	検索
アドレス プロトコル キュー	: 10.101.16.107 完全で正しい死スト名およびアドレスです。 : LPD (Line Printer Daemon) : デフォルトキューの場合は、空のままにします。	アドレス: プロトコル: キュー:	10.101.16.107 完全で正しいホスト名およびアドレスです。 LPD (Line Printer Daemon) ジ デフォルトキューの場合は、空のままにします。	x74952	*GD7330*を設定! プリンタのオプショ ることを確認してく) 絵紙オプション: & 排紙オプション: & ステープルトレイ: & 軽量紙対応: & 圧着紙対応: &	中
名前: 場所: ドライパ:	10.101.16.107 - RISO ORPHIS GD7330 違知	名前: 場所: ドライバ:	GD7330 - RISO ORPHIS GD7330 2通加			*ャンセル OK 追加

(6) アプリケーションソフトでデータを作成し、「ファイル」のプルダウンメニューから「プリント」を選択する。「プリンタ」で「GD7330」を選択する。

「プリンタ」の「レイアウト」から「応用」を選択する。「ロオーナー名」にチェックを入れ、「s もしくは me 学籍番号」を 入力し、「プリント」をクリックする。

プリント	プリント
プリンタ: GD7330 ♀ プリセット デフォルト設定 ♀	ブリンタ: 007330 9 ブリセット デフォルト放定 9
部数: 1 ページ: 0 すべて の開始: 1 終了: 1	
✓ レイアウト カラー・マッチング 用紙処理 表紙	
	● 用記書号 単角数字0-8次字 「ショブルを指す」 ジョブルを指す ジョブルンド: 「コンジャンド」
を反転サプライのレベル	半角 / 金角 1 - 128文字
? PDF ▼ 詳細を隠す キャンセル ブリント	? PDF マ 詳細を贈す キャンセル フリント

※PC でのプリント操作は使用するアプリ ケーションにより異なります。 Office 系ソフトの場合は「印刷部数と印 刷ページ」から「応用」を選択してください。

3. カードベンダー及びプリンタの操作

- (1)カードベンダーにプリペイドカードを挿入する。
 ※プリペイドカードは 6 階の紀伊國屋書店で購入してください。
 プリペイドカード:500 ポイント/1,100 円(税込)(カラー:2 ポイント、モノクロ:1 ポイント)
- (2) プリンタの「ログイン/ログアウト」キーを押し、ユーザー名、パスワードを入力する。 ※入学時に付与された「s もしくは me 学籍番号」と「パスワード」を入力してください。
- (3) ホーム画面で「プリント」をタップする。
- (4) 印刷するジョブを選択する。
- (5)「スタート」キーを押す。